

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie 71D & 31D

Serie 7ID y 3ID

Dispensadores de agua de instalación directa

Accionamiento mecánico, duración excepcional y fácil instalación

Superior calidad, fabricados en acero inoxidable, material 100% reciclable, solo requieren conexión eléctrica y toma de agua



Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie 7ID

Dispensador de agua ideal para cualquier empresa o entorno. Especialmente práctico.

Accionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración. Sistema de frío mediante serpentín, de elevada eficacia e higiene. Temperatura del agua fría fácilmente regulable (termostato). Con ruedas para facilitar su desplazamiento. Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.

Modelo

M-77ID

- Grifo: agua fría
- Grifo: agua natural
- Filtro GAC: Filtro carbon bloque incluido.



Accesorios

PORTAVASOS

Diseño en columna en acero inoxidable. Elevada capacidad: 95x220 cc vasos. Para acoplar a los dispensadores o adosar a la pared. Con visor de últimos vasos.

FILTROS DE AGUA

Mejore la calidad del agua. Consulte diferentes opciones de filtración: Carbón activo, Sedimentos, Ultravioletas.



Serie 3ID

Por su reducido tamaño, ideal para consultorios, despachos o en el hogar

Elegante diseño de sobremesa. Funcionamiento mecánico de gran fiabilidad. Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene.

Modelo

M-33ID

- Grifo: agua fría
- Grifo: agua natural

Características técnicas

	Serie 7ID	Serie 3ID
Potencia frigorífica (W)	205	186
Consumo eléctrico (W)	100	110
Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0.5	0.6
Capacidad de frío en continuo (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (l/h)	18	16
Tiempo de llenado de un vaso (segundos)	4	4
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) (°C)	4-11	4-11
Capacidad depósito de agua caliente	1,2	-
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	Yes	Yes
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290*	R134a
Dimensiones (mm). Altura x Diámetro	1145 x 310	-
Dimensiones (mm). Altura x Ancho x Profundidad	-	400 x 263 x 265
Peso neto (kg)	18	14

* R290 es un refrigerante natural sin impacto sobre la capa de ozono. Ofrece una alta eficiencia y reduce el consumo.



Canaletas

FUENTES DE VIDA

FÁBRICA Y OFICINAS

Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 900 828 676

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi, 7 - L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. 917 986 661

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
infor@canaletas.es
infocentro@canaletas.es